



H TİPİ 4 BİYEL KOLLU EKSANTRİK PROGRESİF KALIP PRESİ



AĞIR İŞ PRESLERİ

YP2E / YP4E Serisi

Yapı ve Özellikleri

- /// Yüksek verimlilikle ağır yük aşamalı kalıp damgalama için uygulayın.
- /// YP2, krank mili tasarımını benimser, YP2E / YP4E, iki bağlantı çubuğu arasında büyük mesafe, güçlü dengesizlik önleyici yüklemeye yeteneği ile eksantrik dişli yapısını benimser.
- /// Otomatik yağ döngüsüne sahip yağlama sistemi
- /// Ti e-rod tipi çerçeve, CrossBeam, kızak, dikmeler, bodrum kaynaklı çelik, CAE analizi ile gerçekleştirilen yüksek sertlikte çerçeve, sertlik 1/10000.
- /// Yüksek hassasiyetli tam boy 8 taraflı uzun kılavuz kızak
- /// Pnömatik debriyaj-fren
- /// Yüksek hassasiyetli HOLP
- /// Fotoelektrik koruma, bakım platformu, güvenlik çiti, güvenlik bloğu vb. ile donatılmış tam güvenlik cihazı.
- /// Opsiyonel: Otomatik besleme ekipmanı, ek hareketli destekler, tonaj monitörü, kalıp kelepçeleri, 1 anahtar düğmesi ile hızlı kalıp değişimi, titreşim önleyici pedler, güvenlik kapısı, hurda şutu, ıslak kavrama, sürgülü kilit cihazı vb.

Teknik Özellikler

Teknik Veriler		YP2-200	YP2-300	YP2-400	YP2-500	YP2-630	YP2-800	YP2-1000	YP2E-630	YP2E-800	YP2E-1000	YP2E-1250	YP4E-800	YP4E-1000	YP4E-1250	
Model																
Nominal Baskı Kuvveti	kN	2.000	3.000	4.000	5.000	6.300	8.000	1.000	6.300	8.000	10.000	12.500	8.000	10.000	12.500	
Anma Tonajı	mm	6	7	7	8	8	10	10	10	10	13	13	10	13	13	
Strok	mm	250	250	250	300	300	350	350	400	400	500	500	400	500	500	
Dakikadaki Vuruş Adeti	S. P. M	20-50	20-50	20-50	20-40	20-40	20-35	20-35	20-40	20-40	15-30	15-30	20-40	15-30	15-30	
Max. Kapalı Kalıp Yükseliği	mm	600	600	800	900	900	900	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200	
Reklaj	mm	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Destekleyici	Destek Boyutu	mm	2100x1000	2500x1000	3200x1100	3500x1500	4000x1800	4000x1800	4000x1800	3600x1600	4000x1800	4500x1800	5000x1800	4000x2200	4500x2200	5000x2200
	Hareketli Desteğin Yönü		Fix	Fix	Fix	Fix	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	
	Hareketli Desteğin hareket mesafesi	mm	800	800	800	800	650	650	650	650	650	700	650	650	700	
Kızakın alt boyutu	Desteğin Boyutları	mm	2100x1000	2500x1000	3200x1100	3500x1500	4000x1800	4000x1800	4000x1800	3600x1600	4000x1800	4500x1800	5000x1800	4000x2200	4500x2200	5000x2200
	Destek Yük Kapasitesi	T	3	3	4	5	12	12	12	10	12	15	17	15	17	
Pencere Açıklığı	mm	1.300	1.300	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	
Ana Motor Gücü	KW	22	30	37	45	55	75	90	75	90	110	132	90	110	132	