



## C-TIPI TEK BİYELLİ ÇERÇEVE BAĞLANTI SÜRÜCÜ PRESİ



## QUICK RETURN/TOGGLE PRESS

# J24 Serisi

### Yapı ve Özellikleri

- /// Çoklu bağlantı iletimi, yavaş işleme ve hızlı geri dönüş özellikleri;
- /// Üretim verimliliği normal prese kıyasla yaklaşık %30 artmıştır;
- /// Yüksek hassasiyet, JIS1 standardına ulaşır;
- /// Yüksek sertlikte çelik kaynaklı çerçeve;
- /// Yüksek hassasiyetli 6 taraflı uzun kılavuz kızakı;
- /// Kuru tip pnömatik debriyaj-fren ünitesi;
- /// Yüksek hassasiyetli hidrolik aşırı yük koruması (HOLP);
- /// Otomatik gres yağlama sistemi;
- /// Frekans sürücü invertörü (FDI);
- /// PLC merkezi kontrol, rahat çalışma;
- /// Opsiyonel bileşenler: çıkış mili, hava yastığı, kızak knockout, otomatik besleyici ve diğer cihazlar;

## Teknik Özellikler

Teknik Veriler Model		J24-110	J24-160	J24-200	J24-250	
Nominal Baskı Kuvveti	kN	1.100	1.600	2.000	2.500	
Anma Tonajı	mm	5	6	6	7	
Strok	mm	160	180	200	220	
Dakikadaki Vuruş adeti	S.P.M	35-70	30-55	25-50	25-45	
Max. Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	350	400	450	500	
Reklaj	mm	90	100	110	110	
Tabladaki Boğaz Açıklığı	mm	350	390	420	430	
Kolonlar Arasındaki Mesafe	mm	680	720	830	850	
Kızağın Alt Boyutu	L-R	mm	620	700	850	880
	F-B	mm	520	580	650	700
Punch Şaft için Çukur	Çap	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
	Derinlik	mm	80	100	100	100
Tabla Boyutları	L-R	mm	1.100	1.260	1.400	1.500
	F-B	mm	680	760	820	840
Ana Motor Gücü	KW	11	15	22	30	
Genel boyutlar	L-R	mm	1.419	1.570	1.630	1.750
	F-B	mm	2.200	2.380	2.690	2.830
	Yükseklik	mm	3.190	3.375	3.810	3.930