POWER PRESS
POWERED BY YADON

info@powerpress.com.tr
www.powerpress.com.tr

C-TİPİ TEK BİYELLİ SABİT TABLALI SERVO PRES



Tek Biyelli Sabit Tablalı Servo Pres

YCD1 Serisi

Yapı ve Özellikleri

- Yüksek sertlikte kaynaklı çerçeve;
- Yüksek hassasiyetli altı taraflı uzun kılavuz rayı;
- Doğrudan tahrik yapısı, servo motor ve tahrik milinin entegrasyonu;
- Küçük boyutlu ve yüksek verimli, düşük hızlı ve yüksek torklu motor;
- Koç hızı ayarlanabilir, yüksek verimlilik ve yeterlilik oranı;
- Kolay kullanım arayüzü;
- Enerji tasarrufu ve çevre koruma, düşük güç tüketimi.

Standart Konfigürasyon

- Servo Kontrol Sistemi
- Sürgü konumu için manuel ayar cihazı
- Güvenlik fren sistemi
- HMI
- Aşırı yük koruma cihazı
- Toplam sayı/ön ayarlı sayı
- Birden fazla damgalama eğrisi setini önceden ayarlama
- Yanlış besleme algılama portu
- Önceden ayarlanmış 100 kalıp bilgi belleği

Teknik Özellikler

Model		Unit	YCD1-25	TCD1-45	YCD1-60	YCD1-80	YCD1-110	YCD1-125	YCD1-160	YCD1-200	YCD1-250	YCD1-315	YCD1-400
Nominal Baskı Kuvvveti		kN	250	450	600	800	1100	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	4.000
Anma Tonajı		mm	2.8	3.2	4	4.5	5	5	6	6	7	8	8
Stroke		mm	80	100	120	140	160	160	180	200	220	250	250
Dakikadaki Vuruş Adeti		S.P.M	0-100	0-90	0-80	0-75	0-70	0-65	0-55	0-50	0-45	0-40	0-35
Kapalı Kalıp Yüksekliği		mm	250	270	300	320	350	370	400	450	500	550	550
Reglaj		mm	50	60	70	80	90	90	100	110	110	120	120
Tablanın Ortasındaki Açıklık		mm	210	230	270	290	350	370	390	420	430	430	430
İki kolon arası mesafe		mm	450	500	520	600	680	710	720	830	850	1000	1000
Koç Tabla Ölçüleri	L-R	mm	710	810	870	1.000	1.100	1.120	1.260	1.400	1.500	1.650	1.800
	F-B	mm	400	440	520	560	680	720	760	820	840	840	840
Alt Tabla Ölçüleri	L-R	mm	360	410	480	560	620	620	700	850	880	950	950
	F-B	mm	250	340	400	430	520	520	580	650	700	700	700