



C-TİPİ, ÇİFT BİYEL KOLLU SABİT TABLALI SERVO PRESS



C-TİPİ ÇİFT BİYEL KOLLU

YCD2

Yapı ve Özellikleri

- /// Yüksek sertlik ve düşük deformasyona sahip düz yan çerçeve;
- /// Küçük boşluklu krank mili yapısı;
- /// İki bağlantı çubuğu arasında büyük mesafe ve sapıtma yüküne karşı güçlü direnç;
- /// Tam uzun boyutlu sekiz taraflı kılavuz kızak yapısı ile yüksek hassasiyet sağlar;
- /// Büyük volan ataleti, düşük hızda yeterli kapasitelere ulaşabilme
- /// Merkezi yağlama sistemini ile uniform yağlama
- /// Presin ana bileşenleri Avrupa ve Amerikan CNC markaları ile hassas delme ve frezeleme makineleri tarafından işlenmektedir
- /// JIS1 Hassasiyet seviyesine ulaşma
- /// İsteğe bağlı olarak Eksantrik dişli yapısı seçilebilmesi

Teknik Özellikler

Model	unit	YCD2-80	YCD2-110	YCD2-160	YCD2-200	YCD2-250	YCD2-315
Nominal Baskı Kuvveti	kN	800	1.100	1.600	2.000	2.500	3.150
Anma Tonajı	mm	4.5	5	6	7	7	8
Stroke	mm	160	180	200	230	250	250
Dakikadaki Vuruş Adeti	S.P. M	0-75	0-65	0-50	0-45	0-40	0-35
Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	380	400	450	500	550	550
Reglaj	mm	80	90	100	110	120	120
Tablanın Ortasındaki Delik Çapı	mm	310	350	390	430	470	470
İki Kolon Arasında Mesafe	mm	1.650	1.880	2.040	2.420	2.600	2.720
Koç Tabla Ölçüsü	L-R	mm	600	680	760	840	920
	F-B	mm	1.200	1.360	1.500	1.850	2.100
Alt Tabla Ölçüsü	L-R	mm	460	520	580	650	700
	F-B	mm	520	580	650	700	700