



H-TİPİ HASSAS KESME PRESİ



İNCE KESME PRESİ

YFB Serisi

Yapı ve Özellikleri

- /// Yüksek sertlikte çelik kaynaklı çerçeve;
- /// Yüksek hassasiyetli 8 taraflı uzun kılavuz kızak;
- /// Ana piston için çift kılavuz;
- /// Silindir yüzeyine özel işlem;
- /// Aşınmaya karşı yüksek dirençli sızdırmaz kayar parçalar;
- /// Kalıp desteğini artırmak için üst ve alt kısımlarda merkezi destek sağlanmıştır;
- /// Üst ölü merkez, mekanik cihaz ve elektrikli algılamanın çift limit cihazı ile donatılmıştır;
- /// Yabancı cisim algılama ve istifleme koruma fonksiyonu;
- /// Esnek kaplin bağlantılı bağımsız hidrolik pompa istasyonu;
- /// Ürün hava jeti veya manipülâtör ile otomatik olarak çıkarılır;
- /// Yerden tasarruf sağlayan ve kolay çalıştırılabilen temassız elektrik kontrol sistemi;
- /// İsteğe bağlı bileşenler: hareketli masa, otomatik kalıp kilitleme ve diğer cihazlar.

Teknik Özellikler


Teknik Veriler Model		YFB-160	YFB-250	YFB-320	YFB-400	YFB-500	YFB-650	YFB-800	YFB-1000
Toplam Kuvvet	kN	1.600	2.500	3.200	4.000	5.000	6.500	8.000	10.000
V halkası Kuvveti	kN	800	1.200	1.600	2.000	2.500	3.200	4.000	5.000
Karşı Kuvvet	kN	400	600	800	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500
Sıyırma Kuvveti	kN	150	400	500	700	900	1.000	1.400	1.600
Çıkarıcı Kuvveti	kN	80	200	250	350	450	500	700	800
Bölme Kuvveti	kN	30	400	400	400	400	400	650	650
Strok Uzunluğu	mm	60~140	140~220	140~220	140~220	200~280	200~280	200~280	200~280
Dakikadaki Vuruş Adeti	S.P.M	50	50	50	50	50	50	45	40
Karşı Kuvvet	mm	25	30	30	40	40	40	40	40
Boşaltma Hızı	mm/s	5~70	5~70	22.037	5~60	5~60	5~60	5~50	5~50
Yaklaşma Hızı	mm/s	200	200	200	200	200	200	200	200
Dönüş Hızı	mm/s	200	200	200	200	200	200	200	200
Besleme Uzunluğu	mm	1~999	1~999	1~999	1~999	1~999	1~999	1~999	1~999
Besleme Hassasiyeti	mm	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
Sac Uzunluğu	mm	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500	2.800	2.800
Sac Genişliği	mm	20~200	20~200	40~280	40~280	40~350	40~350	40~450	40~450
Sac Kalınlığı	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Toplam Güç	KW	65	95	105	115	130	155	180	200
Ana Sürücü	KW	30	37	55	65	75	90	110	132
Yağ Tankı Kapasitesi	L	1.600	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000




H-TİPİ HASSAS KESME PRESİ

YFB Serisi


Anahat Boyut Parametreleri




Upper Working Table



Lower Working Table



Lower Movable Die Changing Bolster



Sizes Of Upper And Lower Adapter Rings

Standart Konfigürasyon

- /// Besleme / çekme makinesi
- /// Besleme / çekme makinesi bir servo motor tarafından kontrol edilir ve kontrol parametreleri farklı işleme malzemelerine göre ayarlanır.
- /// İnce damgalama yağ aplikatörü
- /// İş parçalarının üst ve alt yüzeyleri, ince damgalanmış parçaların kalitesini ve kalıbın hizmet ömrünü sağlamak için silindirik döndürülerek ince damgalama yağı ile eşit şekilde kaplanır.
- /// Atık makasları
- /// İhtiyaca göre, atıkların toplanmasını kolaylaştırmak için üretimde kesme sıklığını ayarlayın.
- /// Kalıp değiştirme desteği
- /// Kalıbın montajı ve demontajı için uygun olan ve böylece operatörün güvenliğini sağlayan katlanır tip değiştirme desteği

Opsiyonel Konfigürasyonlar

- /// Açma ve düzeltme cihazı
- /// Spesifikasyonlara göre seçin
- /// Hidrolik kalıp sıkıştırıcı
- /// Kalıp değiştirme verimliliğini artırabilen kalıp ve montaj konumuna göre seçim yapın
- /// Yağ buharı separatörü
- /// Çalışma ortamını temizlemek için çalışma sahasındaki toz ve yağ buharını emer
- /// Ürün (ince damgalı parça) konveyörü
- /// Makineden üflenen bitirme parçaları bir konveyör tarafından belirli bir konuma aktarılır

Teknik Özellikler

Teknik Veriler Model	YFB-160	YFB-250	YFB-320	YFB-400	YFB-500	YFB-650	YFB-800	YFB-1000
Üst Bağlantı Plakası	Fixed							
Üst çalışma tablası A	500	650	800	850	900	1.000	1.100	1.150
Üst çalışma tablası B	500	600	700	750	850	900	1.000	1.100
Üst çalışma tablası C	75	75	75	75	75	75	75	75
Üst çalışma tablası D	100	100	100	100	100	100	100	100
Alt Bağlantı Plakası	Fixed							
Alt Destek E	500	650	800	850	900	1.000	1.100	1.150
Alt Destek F	750	900	950	1.000	1.000	1.050	1.200	1.300
Alt Destek G	75	75	75	75	75	75	75	75
Alt Destek H	100	100	100	100	100	100	100	100
Ekleme Halkası Plakasının Du/DI Çapı	250	280	400	400	400	400	500	500