





## H TİPİ 4 BİYEL KOLLU EKSANTRİK/LİNK DRİVE PRES



## AĞIR İŞ PRESLERİ

# YS4L Serisi

## Yapı ve Özellikleri

- /// Dört noktalı şanzıman
- /// Uzun strok, yüksek rijitlik, yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite
- /// Eksantrik dişli yapısı, iki bağlantı çubuğu arasında büyük merkez mesafesi, saptırma yüküne karşı güçlü direnç
- /// Ayrılabilir çapraz kiriş, dikmeler ve tabandan oluşan yüksek rijitlikte gövde
- /// Yüksek hassasiyetli 8 taraflı uzun kılavuz kızak;
- /// Büyük torklu düşük ataletli pnömomatik kavramalı fren ünitesi;
- /// Yüksek hassasiyetli hidrolik aşırı yük koruması;
- /// Otomatik yağ döngüsüne sahip yağlama sistemi;
- /// Çift devre kontrolü PLC;
- /// Opsiyonel bileşenler: Hava yastığı (örn. Strok ayarı, kilitleme ve diğer fonksiyonlar), hareketli destek, otomatik besleyici, tonaj monitörü, hava basıncı ve kalıp yüksekliğinin otomatik ayar cihazı.

## Teknik Özellikler

TEKNİK BİLGİLER		YS4L-630	YS4L-800	YS4L-1000	YS4L-1300	YS4L-1600		YS4L-2000	YS4L-2500	
MODEL										
Nominal Kuvvet	KN	6.300	8.000	10.000	13.000	16.000	16.000	20.000	25.000	
Anma Tonajı	mm	13	13	13	13	13	13	13	13	
Stroke	mm	800	800	800	1000	900	1300	1000	1400	
Dakika daki Vuruş Adeti	S.P.M	8-18	8-18	8-18	8-18	8-20	8-18	10-18	8-20	
Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.530	1.530	1.530	
Kalıp Yükseklik Ayarı	mm	500	500	500	600	600	530	530	530	
Destek	Destek Boyutu	mm	4.000X2.200	4.000X2.200	4.000X2.200	4.200X2.200	4.500X2.500	5.000X2.500	5.000X2.500	
	Hareketli Destek Yönü		Front/Side Moving	Front/Side Moving	Front/Side Moving	Front/Side Moving	Front/Side Moving	Front/Side Moving	Front/Side Moving	
	Zeminden Destek Yüzeyine Kadar Yükseklik	mm	650	650	650	650	700	800	800	
Destek	Destek Yükleme Kapasitesi	T	30	30	30	50	60	60	60	
	Destek Ölçüleri	mm	4.000X2.200	4.000X2.200	4.000X2.200	4.200X2.200	4.500X2.500	5.000X2.500	5.000X2.500	
Destegin Boyutları	Destek Yükleme Kapasitesi	T	15	15	15	25	25	25	25	
	Pencere Açıklığı	mm	1.400	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
Ana Motor	Kuvvet	KW	110	132	160	200	250	280	315	435
	Stroke	mm	1.200	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500
Yashklama	Kuvvet	KN	1.200	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500
	Stroke	mm	25-250	25-250	25-250	25-250	30-300	30-300	30-300	30-300