



## H TİPİ 2-4 BİYEL KOLLU EKSANTRİK/ LİNK DRİVE PRES TRANSFER PRESS



## AĞIR İŞ PRESLERİ

# YT2E /YT4E/YT4L Serisi

## Yapı ve Özellikleri

- /// Uzun strok, yüksek rijitlik, yüksek hassasiyet ve stabilite;
- /// Çift biye kolu arasında büyük merkez mesafesi, eksnel olmayan yüklerle karşı güçlü direnç
- /// Yüksek hassasiyetli hidrolik aşırı yük koruması
- /// Güvenlik çift devre kontrolü PLC
- /// Ayrılabilir çapraz kiriş, dikme ve bodrumdan oluşan yüksek sertlikte gövde
- /// Yüksek hassasiyetli, 8 taraflı uzun kılavuz kızak
- /// Büyük torklu, düşük ataletli pnömatik kavrama-fren ünitesi
- /// Otomatik yağ döngüsüne sahip yağlama sistemi
- /// Opsiyonel bileşenler: Hava yastığı, hareketli destek, otomatik besleyici, tonaj monitörü

## Teknik Özellikler

Teknik Veriler ,Model		YT2E-400	YT2E-500	YT2E-630	YT2E-800	YT2E-1000	YT2E-1250	YT2E-1600				YT4L-2000	YT4L-2500	
Nominal Baskı	kN	4.000	5.000	6.300	8.000	10.000	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	25.000	
Anma Tonajı	mm	8	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Strok	mm	400	400	500	600	700	700	700	700	700	700	914	914	
S.P.M	S.P.M	15-30	15-30	12-25	12-25	12-25	12-25	12-25	12-25	12-25	12-25	10-30	8-25	8-25
Max.Kapalı Kalıp Yüksekliği	mm	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.395	1.395	1.395
Reklaj	mm	300	300	400	400	500	500	500	500	500	500	410	410	410
Destekleyici	Destek Boyutu	mm	2800x1200	3600x1600	4000x1800	5000x1800	5000x1800	5000x1800	5000x1800	6300x1800	6300x2500	6100x2750	6100x2750	6100x2750
	Hareketli Desteğin Yönü	mm	Fix	Fix	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving	Front/ Side Moving
	Hareketli Desteğin hareket mesafesi	mm	800	800	650	650	700	700	700	700	700	610	610	610
Kızağın alt boyutu	Destek Yük Kapasitesi	T	/	/	25	30	35	35	35	50	50	80	80	80
	Desteğin Boyutları	mm	2800x1200	3600x1600	4000x1800	5000x1800	5000x1800	5000x1800	5000x1800	6300x1800	6300x2500	6100x2750	6100x2750	6100x2750
Pencere Açıklığı	Destek Yük Kapasitesi	T	8	10	12	15	17	17	17	25	25	35	35	35
	mm	1.300	1.600	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Ana Motor Gücü	KW	45	75	90	110	132	160	200	200	200	280	315	400	



Not: YT2E çift biyel eksantrik dişli yapısını, YT4E biyel eksantrik dişli yapısını ve YS4L dört noktalı bağlantı tahrik yapısını benimser.